



FACCHINI®

CAÇAMBA AGRÍCOLA BASCULANTE | HIDRÁULICA FORRAGEIRA

Modelo:	Basculante Hidráulica Forrageira.
Capacidade de Carga:	6.000 quilos 9 m³.
Dimensões Externas:	Comprimento: 3.600 mm. Largura: 1.920 mm. Altura: 1.350 mm.

ESTRUTURA

Longarinas:	Perfil "U" aço SAE 1020 6,35 mm. Altura: 130 mm.
Travessas:	Perfil "U" aço SAE 1020 4,00 mm.

CAIXA DE CARGA

Laterais:	Tampas articuladas, removíveis, estruturadas em aço SAE 1020 2,65 mm e pilares removíveis.
Assoalho:	Aço SAE 1020 2,65 mm chapa inteiriça.

SISTEMA HIDRÁULICO

Acionamento:	Comando hidráulico com mangueiras ½" com engate rápido; dispositivo automático de abertura da tampa traseira.
--------------	---

SISTEMA RODANTE

Rodagem 2 eixos:	6 rodas 6 furos aro 16". Pneus indicados: 7,00 x 16". Cubos aço nodular com rolamentos 30.208 e 30.210.
Eixos:	Bitola externa: 1.830 mm. Viga tubular aço SAE 1020 6,35 mm. Ponta de eixo 2 ½" aço SAE 1020.

CABEÇALHO

Viga:	Tubular aço SAE 1020 5,00 mm.
Engate:	Giratório.

PINTURA

Base:	Limpeza com desengraxante e fosfatizante químico.
Acabamento:	Primer anticorrosivo. Pintura na cor indicada em PU.

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia.

6.000 kg | 6 m³
Eixo tandem



VOTUPORANGA-SP
Tel.: 17 3426.2000
vendas@facchini.com.br
www.facchini.com.br