



GUINDASTE F 17 | 4H

ISO 9001



FACCHINI

GUINDASTE | F 17 | 4H

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Momento máximo:	17 t m
Capacidade máxima:	5.100 kg
Alcance máximo vertical:	15,06 m
Alcance máximo vertical hidráulico:	12,10 m
Alcance máximo horizontal:	12,10 m
Alcance máximo horizontal hidráulico:	8,97 m
Ângulo de giro:	360°
Estrutura:	LNE - 600/700
Veículo adequado:	PBT de 20 t ou superior

PESOS

Guindaste:	3.220 kg
Sobrequadro e fixação:	190 kg
Estabilizador traseiro:	340 kg

SISTEMA HIDRÁULICO

Pressão máxima:	220 bar
Potência absorvida:	45 HP
Válvulas de segurança:	Contra-balanço, Alívio, Retenção

SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO

Extensores laterais: Acionamento hidráulico

Patolamento: Acionamento hidráulico

OPCIONAIS

- Limitador de carga
- Malhal para poste
- Rádio controle
- Garfo pega pallet
- Guincho hidráulico
- Garra hidráulica
- Estabilizador articulado hidráulico

