

FACCHINI



ISO 9001

GUINDASTE F 20 | 4H

DESCRIÇÃO TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Momento máximo:	20 t m
Capacidade máxima:	6.200 kg
Alcance máximo vertical:	17,25 m
Alcance máximo vertical hidráulico:	13,68 m
Alcance máximo horizontal:	14,08 m
Alcance máximo horizontal hidráulico:	10,38 m
Ângulo de giro:	360°
Lança acionamento hidráulico:	4
Lança acionamento manual:	2
Estrutura:	LNE - 600 700
Veículo adequado:	PBT de 20 t ou superior

PESOS

Guindaste:	3.890 kg
Sobrequadro e fixação:	660 kg
Estabilizador traseiro:	340 kg

SISTEMA HIDRÁULICO

Pressão máxima:	220 bar
Potência absorvida:	45 HP
Válvulas de segurança:	Contra-balanço, Alívio, Retenção

SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO

Extensores laterais:	Acionamento hidráulico
Patolamento:	Acionamento hidráulico

OPCIONAIS

	Limitador de carga
	Malhal para poste
	Rádio controle
	Garfo pega pallet
	Guincho hidráulico
	Garra hidráulica
	Estabilizador articulado hidráulico

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia.





