

FACCHINI



ISO 9001

GUINDASTE F 23 | 4H

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Momento máximo:	23 t m
Capacidade máxima:	6.500 kg
Alcance máximo vertical:	19,30 m
Alcance máximo vertical hidráulico:	14,97 m
Alcance máximo horizontal:	16,00 m
Alcance máximo horizontal hidráulico:	11,55 m
Ângulo de giro:	360°
Lança acionamento hidráulico:	4
Lança acionamento manual:	2
Estrutura:	LNE - 600 700
Veículo adequado:	PBT de 23 t ou superior

PESOS ESTIMADOS

Guindaste:	4.000 kg
Sobrequadro e fixação:	660 kg
Estabilizador traseiro:	340 kg

SISTEMA HIDRÁULICO

Pressão máxima:	280 bar
Potência absorvida:	50 HP
Válvulas de segurança:	Contra-balanço, Alívio, Retenção

SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO

Extensores laterais:	Acionamento hidráulico
Patolamento:	Acionamento hidráulico

OPCIONAIS

Estabilizador articulado hidráulico | Garfo pega pallet
Garra hidráulica | Guincho hidráulico | Rádio controle
Limitador de carga | Malhal para poste

GRÁFICO DE CARGA



