

FACCHINI



ISO 9001

GUINDASTE F 45 | 5H

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Momento máximo:	45 t m
Capacidade máxima:	22.500 kg
Alcance máximo vertical:	22,67 m
Alcance máximo vertical hidráulico:	15,76 m
Alcance máximo horizontal:	19,42 m
Alcance máximo horizontal hidráulico:	12,39 m
Ângulo de giro:	360°
Lança acionamento hidráulico:	5
Lança acionamento manual:	4
Estrutura:	LNE - 600 700
Veículo adequado:	PBT de 23 t ou superior

PESOS ESTIMADOS

Guindaste:	4.700 kg
Sobrequadro e fixação:	660 kg
Estabilizador traseiro:	430 kg

SISTEMA HIDRÁULICO

Pressão máxima:	250 bar
Potência absorvida:	50 HP
Vazão da bomba:	50 l min
Reservatório de óleo:	175 l
Válvulas de segurança:	Contra-balanço, Alívio, Retenção
Filtros:	Sucção, Pressão, Ar e Retorno

COMANDO HIDRÁULICO DE OPERAÇÃO

Acionamento:	Rádio controle
Instalação:	Lado do motorista

COMANDO HIDRÁULICO DE ESTABILIZAÇÃO

Acionamento:	Manual alavancas
Instalação:	Lado do motorista e passageiro

SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO

Extensores laterais:	Acionamento hidráulico
Patolamento dianteiro-traseiro:	Acionamento hidráulico

SISTEMA DE SEGURANÇA

Inclinômetro:	Digital
Limitador de momento de carga:	Digital

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia.





