



## PLATAFORMA SOCORRO | FIXA

ISO 9001

# FACCHINI®



## PLATAFORMA SOCORRO | FIXA

Modelo:	Fixa.
Capacidade Técnica:	2.000 Kg.
Dimensão Externa:	Comprimento: 5.150 mm. Largura: 2.120 mm.

### PLATAFORMA

Longarinas:	Tubo 60 x 80 x 4,00 aço SAE 1010 20.
Fixação:	Sistema de fixação da estrutura inferior ao chassi do caminhão conforme instruções no manual do fabricante do veículo.
Laterais:	Tubo 150 x 50 x 2,25 aço SAE 1010 20.
Assoalho:	Módulos em chapa lisa aço SAE 1010 20 2,65 mm com furos para fixação de cintas e limitador.
Rampas:	Manuais de embutir, em alumínio T6, capacidade 2.000 Kg.

### MALHAL

Estrutura:	Fixo a plataforma com <b>Giroflex embutido em LED</b> . Chapas e perfis aço SAE 1010 20 2,65 mm.
------------	---

### SISTEMA HIDRÁULICO

Guincho Elétrico:	Acionamento remoto com fio e cabo de aço com gancho, 3.800 Kg de capacidade de arraste.
-------------------	---

### PINTURA

Base:	Limpeza com desengraxante e fosfatizante químico.
Acabamento:	Primer anticorrosivo.
Assoalho:	Pintura na cor indicada pelo cliente em P.U. Acabamento antiderrapante de alta aderência.

### ACESSÓRIOS

Itens Normatizados:	Sinalizador luminoso Led Flash Light; 01 barra de luz em Led 60 W para trabalhos noturnos; lanternas traseiras em Led; caixa plástica de ferramentas; para-lamas plásticos com para-barros de borracha; <b>02 calços de alumínio para as rodas dianteiras</b> ; 04 cintas de nylon com catraca para prender as rodas do veículo transportado; 01 cinta de resgate com anel de 02 ganchos de aço; 01 patesca capacidade 2.000 Kg. Faixas refletivas conforme Resolução 128 01 do CONTRAN; sistema elétrico conforme Resolução do CONTRAN; protetores laterais conforme Resolução 323 09 do CONTRAN.
---------------------	---

### OPCIONAL

Sistema de nivelamento na traseira | Suspensor pneumático com compressor elétrico.

