



PLATAFORMA SOCORRO | MÉDIA

ISO 9001

FACCHINI



PLATAFORMA SOCORRO | MÉDIA

Modelo: Média.
 Capacidade Técnica: 3.500 Kg.
 Dimensões Externas: Comprimentos: 5.500 | 6.000 | 6.300 | 6.500 | 7.000 | 7.500 mm. Largura: 2.300 mm.

PLATAFORMA INFERIOR

Longarinas: Perfil "U" aço SAE 1020 4,50 mm.
 Travessas: Perfil "U" aço SAE 1020 3,50 mm.
 Fixação: Sistema de fixação da estrutura inferior ao chassi do caminhão conforme instruções no manual do fabricante do veículo.

PLATAFORMA DESLIZANTE

Estrutura: Perfis "U" aço SAE 1020 7,00 mm, interligados por perfis "U" aço SAE 1020 3,00 mm.
 Laterais: Perfil "U" aço SAE 1020 3,00 mm.
 Assoalho: Chapa lisa aço SAE 1020 3,00 mm, traseira rebaixada em chapa xadrez.

ARTICULAÇÃO DA PLATAFORMA

Eixo da Articulação: Barra trefilada 1.1/2" aço SAE 1045 e bucha de bronze 48 x 38 mm.

MALHAL

Estrutura: Fixo ao chassi do caminhão com Led Flash Light embutido.
 Chapas e perfis aço SAE 1020.

OPCIONAL ASA DELTA

Estrutura: Suporte para transporte do segundo carro, com para-choque homologado pelo INMETRO.
 Chapa e perfis aço SAE 1020 e LNE 600. Barra sinalizadora traseira imantada para transporte do veículo.


SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba hidráulica; tomada de força acoplada; reservatório de óleo; filtro de óleo; filtro de retorno; respiro com filtro de ar; visor de nível; mangueiras hidráulicas e sistema de proteção com válvula de contrabalanço; pressão máxima de trabalho de 175 bar.
 Cilindros Hidráulicos: 02 cilindros hidráulicos de dupla ação, sendo 01 para bascular a plataforma e 01 para estender | recolher a plataforma.
 Guincho Hidráulico: Comando hidráulico tipo direcional múltiplo. 25 m de cabo de aço 3/8" e gancho, com redutor planetário; motor hidráulico com 5.000 Kg de capacidade de arraste; alavanca manual para liberação do tambor; freio mecânico automático; guia de cabo com 04 roletes; comando do guincho por alavanca instalada na caixa de comando.

Asa delta hidráulica



Assoalho com pintura antiderrapante



PINTURA

Base: Limpeza com desengraxante e fosfatizante químico.
 Acabamento: Primer anticorrosivo.
 Assoalho: Pintura em P.U.
 Acabamento antiderrapante de alta aderência.

ACESSÓRIOS

Sinalizador luminoso Led Flash Light; 01 barra de luz em Led 60 W para trabalhos noturnos; corote plástico de água; caixa plástica de ferramentas; para-lamas plásticos com para-barras de borracha; sinaleiras laterais; **02 calços de alumínio para as rodas dianteiras**; 04 cintas de nylon com catraca para prender as rodas do veículo transportado, ou 06 cintas quando for dotado de asa delta; 01 cinta de resgate com anel de 02 ganchos de aço; 01 patasca capacidade 2.000 Kg.
 Itens normatizados CONTRAN: Para-choque traseiro Resolução 952|22; faixas refletivas Resolução 948|22; sistema elétrico; protetores laterais Resolução 953|22.

OPCIONAIS

Cabo auxiliar de bateria com 03 m | garras tipo jacaré; farol de manejo com cabo de 03 m e interruptor; controle de acionamento remoto com fio para guincho hidráulico; controle de acionamento em ambos os lados da plataforma; suporte para 04 cones de sinalização; 04 cones de sinalização laranja e branco | NBR 15071; plataforma lonada.



Guincho hidráulico

