



PLATAFORMA SOCORRO LONADA | MÉDIA

ISO 9001

FACCHINI®



PLATAFORMA SOCORRO LONADA | MÉDIA

Capacidade Técnica: 3.500 Kg.
Dimensões Externas: Comprimentos: 5.500 | 6.000 | 7.000 mm. Largura: 2.300 mm.

PLATAFORMA INFERIOR

Longarinas: Perfil tubular aço SAE 1020 4,75 mm.
Travessas: Perfil “U” aço SAE 1020 4,50 mm.
Fixação: Sistema de fixação da estrutura inferior ao chassi do caminhão conforme instruções no manual do fabricante do veículo.

PLATAFORMA DESLIZANTE

Estrutura: Perfis “U” aço SAE 1020 7,00 mm, interligadas por perfis “U” aço SAE 1020 3,00 mm.
Laterais: Perfil “U” aço SAE 1020 3,00 mm.
Assoalho: Chapa lisa aço SAE 1020 3,00 mm, traseira rebaxada em chapa xadrez.

ARTICULAÇÃO DA PLATAFORMA

Eixo da Articulação: Barra trefilada 1.1/2" aço SAE 1045 e bucha de bronze 48 x 38 mm.

PAINEL DIANTEIRO E TRASEIRO

Estrutura: Chapa e perfis aço SAE 1020.

PORTA TRASEIRA ROLL UP

Perfis extrudados em alumínio com sistema de mola, facilitando abertura, com trava de segurança.

OPCIONAL ASA DELTA

Suporte para transporte do segundo carro, com para-choque homologado pelo INMETRO.
Chapa e perfis aço SAE 1020 e LNE 600.

SISTEMA HIDRÁULICO

Cilindros Hidráulicos: Bomba hidráulica; tomada de força acoplada; reservatório de óleo; filtro de óleo; filtro de retorno; respiro com filtro de ar; visor de nível; mangueiras hidráulicas e sistema de proteção com válvula de contra balanço; pressão máxima de trabalho de 175 bar.
Guincho Hidráulico: 05 cilindros hidráulicos de dupla ação, sendo 01 para bascular o assoalho, 01 para estender | recolher o assoalho, 02 para bascular a asa delta e 01 para estender | recolher a asa delta.
Comando hidráulico tipo direcional múltiplo. De cabo de aço com redutor planetário; motor hidráulico com 4.000 Kg de capacidade de arraste; alavanca manual para liberação do tambor; freio mecânico automático; guia de cabo com 04 roletes; comando do guincho por alavanca instalada na caixa de comando; 30 m de cabo de aço 3/8" e gancho.

PINTURA

Base: Limpeza com desengraxante e fosfatizante químico.
Acabamento: Primer anticorrosivo.
Assoalho: Pintura na cor indicada em P.U.
Acabamento antiderrapante de alta aderência.

ACESSÓRIOS

Itens Normatizados: Sinalizador luminoso Led Flash Light; 01 barra de luz em Led 60 W para trabalhos noturnos; corote plástico de água; caixa plástica de ferramentas; para-lamas plástico com para-barros de borracha; sinalleiras laterais; esfera para engate traseiro; trava de segurança com acionamento manual da porta traseira; 02 calços de alumínio para as rodas dianteiras; 04 cintas de nylon com catraca para prender as rodas do veículo transportado, ou 06 cintas quando for dotado de asa delta; 01 cinta de resgate com anel de 02 ganchos de aço; 01 patesca capacidade 2.000 Kg.
Para-choque traseiro conforme Legislação; faixas refletivas conforme Resolução 128/01 do CONTRAN; sistema elétrico conforme Resolução do CONTRAN; protetores laterais conforme Resolução 323/09 do CONTRAN.

OPCIONAIS

Barra sinalizadora traseira imantada para transporte do veículo na asa delta; trava de segurança pneumática da porta traseira com acionamento por tecla e/ou interruptor “tic tac”, fixado na cabine do veículo; suporte para transporte de motos; cabo auxiliar de bateria com 03 m | garras tipo jacaré; farol de manejo com cabo de 03 m e interruptor; comando hidráulico tipo direcional múltiplo com controle de acionamento remoto com fio; comando hidráulico tipo direcional múltiplo com controle de acionamento duplo; suporte para 04 cones de sinalização; 04 cones de sinalização laranja e branco, conforme NBR 15071; logomarca impressa nas lonas laterais.



VOTUPORANGA - SP
TEL.: 17 3426.2000
vendas@facchini.com.br
www.facchini.com.br