



PLATAFORMA SOCORRO LONADA | PESADA

ISO 9001



FACCHINI

PLATAFORMA SOCORRO LONADA

PESADA

Capacidade Técnica:

15.000 Kg.

Dimensões Externas:

Comprimento:8.500 | 9.000 | 10.000 | 11.000 mm. Largura:2.600 mm.

CHASSI BASCULANTE

Longarinas:

Seção em duplo perfil “U” dobrado formando um tubo, sendo o externo e interno em aço SAE 1020 8,00 mm, com perfil de apoio no formato de “U” em aço SAE 1020 8,00 mm soldado à lateral da longarina.

Chapa de Atrito:

Aço Hardox 4,80 mm soldado sobre o perfil de apoio para o deslizamento da plataforma deslizante.

Travessas:

Perfil “U” aço SAE 1020 6,00 mm.

Fixação:

Sistema de fixação por eixo de articulação e guias para o chassi basculante.

PLATAFORMA DESLIZANTE

Estrutura:

Viga “I” com abas aço ASTM A36 12,00 mm, alma aço SAE 1020 8,00 mm interligadas por perfis “U” aço SAE 1020 4,50 mm.

Laterais:

Perfil “U” aço LNE 600 6,00 mm.

Assoalho:

Chapa xadrez aço SAE 1020 4,25 mm.

ARTICULAÇÃO DA PLATAFORMA

Eixo da Articulação:

Barra trefilada 1.1/2" aço SAE 1045 e bucha de bronze 48 x 38 mm.

PAINEL DIANTEIRO E TRASEIRO

Estrutura:

Chapa e perfis aço SAE 1020.

PORTA TRASEIRA ROLL UP

Perfis extrudados em alumínio com sistema de mola, facilitando abertura, com trava de segurança.

SISTEMA HIDRÁULICO

Cilindros Hidráulicos:

Bomba hidráulica; tomada de força acoplada; reservatório de óleo; filtro de óleo; filtro de retorno; respiro com filtro de ar; visor de nível; mangueiras hidráulicas e sistema de proteção com válvula de contra balanço; pressão máxima de trabalho de 175 bar.

Guincho Hidráulico:

04 cilindros hidráulicos de dupla ação, sendo 02 para bascular o assoalho, 01 para estender | recolher o assoalho e 01 para bascular o pé de apoio traseiro. Comando hidráulico tipo direcional múltiplo. De cabo de aço com redutor planetário; motor hidráulico com 10.000 Kg de capacidade de arraste; alavanca manual para liberação do tambor; freio mecânico automático; guia de cabo com 04 roletes; comando do guincho por alavanca instalada na caixa de comando; 20 m de cabo de aço 9|16" e gancho.

PINTURA

Base:

Limpeza com desengraxante e fosfatizante químico.

Acabamento:

Primer anticorrosivo.

Assoalho:

Pintura em P.U.

Acabamento antiderrapante de alta aderência.

ACESSÓRIOS

Itens Normatizados:

Sinalizador luminoso Led Flash Light; 01 barra de luz em Led 60 W para trabalhos noturnos; corote plástico de água; caixa plástica de ferramentas; para-lamas plástico com para-barros de borracha; sinaleiras laterais; esfera para engate traseiro; trava de segurança com acionamento manual da porta traseira; 04 calços para as rodas dianteiras, sendo 02 calços para veículos de porte pequeno e 02 calços para caminhões; 08 cintas de nylon com catraca para prender as rodas do veículo transportado; 01 patesca capacidade 10.000 kg.

Para-choque traseiro conforme Legislação; faixas refletivas conforme Resolução 128|01 do CONTRAN; sistema elétrico conforme Resolução do CONTRAN; protetores laterais conforme Resolução 323|09 do CONTRAN.

OPCIONAIS

Trava de segurança pneumática da porta traseira com acionamento por tecla e|ou interruptor “tic tac”, fixado na cabine do veículo; cabo auxiliar de bateria com 03 m | garras tipo jacaré; farol de manejo com cabo de 03 m e interruptor; comando hidráulico tipo direcional múltiplo com controle de acionamento remoto com fio; comando hidráulico tipo direcional múltiplo com controle de acionamento duplo; tampas laterais e traseira em aço com altura de 460 mm; suporte para 04 cones de sinalização; 04 cones de sinalização laranja e branco conforme NBR 15071; 02 estabilizadores traseiros hidráulicos; logomarca impressa nas laterais.