



PLATAFORMA SOCORRO | SUPER BAJA

ISO 9001



FACCHINI®

PLATAFORMA SOCORRO | SUPER BAJA

Modelo: Super Baja.
Capacidad Técnica: 3.000 Kg.
Dimensiones Externa: Largo: 6.000 mm. Ancho: 2.300 mm

PLATAFORMA INFERIOR

Largueros | Traviesas: Perfil tubular acero SAE 1020 3,00 mm.
Fijación: Sistema de fijación de la estructura inferior al chasis del camión conforme instrucciones del manual del fabricante del vehículo.

PLATAFORMA DESLIZANTE

Estructura: Perfiles “U” acero SAE 1020 8,00 mm, conectados por perfiles “U” acero SAE 1020 4,50 mm y perfiles tubulares acero SAE 1020 3,00 mm.
Laterales: Perfil “U” acero SAE 1020 3,00 mm.
Piso: Chapa lisa acero SAE 1020 4,50 mm con roldanas en la trasera para eliminar arrastre. Movimiento acelerado de extender y recoger la plataforma por intermedio de sistema de roldanas con cabo de acero, conjugado con el cilindro hidráulico.

ARTICULACIÓN DE LA PLATAFORMA

Eje de la Articulación: Inclinación de la plataforma de 6° en relación al suelo, pudiendo transportar vehículos con 10 cm de altura del suelo sin que el paragolpes delantero del vehículo interfiera con el piso de la plataforma. Barra trefilada 1.3/4” acero SAE 1045 y casquillo de acero DIN ST52 63 x 40 mm.

MALLAL

Estructura: Fijo al chasis del camión con **Giroflex embutido en LED.**
Chapas y perfiles acero SAE 1020.

OPCIONAL ALA DELTA

Estructura: Soporte para transporte del segundo carro, con paragolpes homologado por INMETRO. Chapa y perfiles acero SAE 1020 e LNE 600.

SISTEMA HIDRÁULICO

Cilindros Hidráulicos: Bomba hidráulica; toma de fuerza acoplada; deposito de aceite; filtro de retorno; respiro con filtro de aire; visor de nivel; mangueras hidráulicas y sistema de protección con válvula de contra balance; presión máxima de trabajo de 175 bar.
03 cilindros hidráulicos de doble acción, siendo 02 para bascular la plataforma y 01 para extender y recoger la plataforma. Opcional Ala Delta: incluir de 03 cilindros hidráulicos, siendo 02 para levantar la ala delta y 01 para bajar la ala delta.
Guincho Eléctrico: Accionamiento remoto con hilo y 30 m de cabo de acero 5/16” e gancho; 3.800 Kg de capacidad de arrastre; barra manual para liberación del tambor; freno mecánico automático; guía de cabo con 04 rodillas.

PINTURA

Base: Limpieza con desengrasante y fosfato químico.
Acabamiento: Primer anticorrosivo.
Piso: Pintura en el color indicado en P.U.
Acabamiento antideslizante de alta adherência.

ACCESORIOS

Señalizador luminoso Led Flash Light; 01 barra de luz en Led 60 W para trabajos nocturnos; deposito plástico de agua; caja plástica de herramientas; guardabarros plásticos con lameros de goma; señaleros laterales; esfera para engate trasero; 02 cuñas en aluminio para las ruedas delanteras; 04 cintas de nylon con matraca para prender las ruedas del vehículo transportado, o 06 cintas cuando fuera dotado de ala delta; 01 cinta de rescate com anillo de 02 ganchos de acero; 01 patesca capacidad 2.000 Kg.

OPCIONALES

Barra señalizadora trasera imantada para transporte del vehículo en la ala delta; cabo auxiliar de batería con 03 m | garras tipo yacaré; farol de manejo con cabo de 03 m e interruptor; soporte para 04 conos de señalización; 04 conos de señalización naranja y blanco; soporte para transporte de motocicletas; cintas para fijación de motocicletas; patines de locomoción; sistema de nivelación en la trasera; plataforma lonada.

Este equipo esta sujeto a cambios de sus características técnicas sin previo aviso.



Fuerza Eléctrica Cabrestante Eléctrico Tmax 12V o 24V - 3800KG



Calzo en Aluminio Para las ruedas delanteras



Iluminación LED Foco 12V 8 24V | 60W



Bajo ángulo de cargamento 6° de inclinación

